

.....
imię i nazwisko wnioskodawcy

....., dnia r.

.....
adres

.....
numer telefonu

TAURON WYDOBYCIE S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
Zakład Górniczy Janina

WNIOSEK

o zwrot kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego

1. Określenie nieruchomości, na której wznoszony jest obiekt budowlany (*miejsowość, ulica, numer, nr ewidencyjny działki, KW*)

.....
.....
Dane właściciela nieruchomości:

Lp.	Imię i nazwisko /Nazwa firmy/	Adres zamieszkania /Siedziba firmy/ (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr)	PESEL lub NIP /osoba prawna/	Nr dowodu osobistego; przez kogo wydany

2. Należność proszę przekazać na rachunek bankowy nr:

.....
będący własnością:
.....

Załączniki do wniosku:

- 1) decyzja - pozwolenie na budowę obiektu budowlanego lub zgłoszenie (kserokopia),
- 2) decyzja określająca warunki zabudowy (*jeśli została wydana*), względnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazujący na konieczność wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego
- 3) postanowienie Dyrektora OUG (jeśli zostało wydane) lub udzielona przez przedsiębiorcę informacja o warunkach geologiczno – górniczych,
- 4) projekt budowlany, wykonawczy obiektu wraz z częścią projektu dotyczącą profilaktycznego zabezpieczenia obiektu przed szkodami górniczymi,
- 5) dziennik budowy,
- 6) oświadczenie kierownika budowy lub inspektora nadzoru o wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń obiektu,
- 7) kosztorys szczegółowy określający koszt wykonania uzasadnionego zakresu zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wpływami eksploatacji górniczej (ujmujący koszty robocizny, materiałów i sprzętu). Kosztorys należy przedłożyć w wersji drukowanej.

Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na: wykonanie kosztorysu, pełnienie nadzoru inwestorskiego, adaptację konstrukcji projektu typowego na szkody górnicze, jest przedłożenie faktur / rachunków dokumentujących poniesienie tych kosztów.

.....
podpis Wnioskodawcy

Informacje dodatkowe.

Kosztorys szczegółowy wraz z wyliczeniem obmiarów na roboty zabezpieczające przed wpływem eksploatacji górniczej należy wykonać przy zastosowaniu składników kalkulacyjnych:

- stawka roboczogodziny w wysokości [R] = 11,00 zł;
- koszty ogólne do robocizny i sprzętu [KO do R i S] = 65%;
- koszt materiałów – ceny średnie wg Sekocenbud z kosztami zakupu [M z K_z]
- sprzęt – średnie ceny pracy sprzętu wg aktualnych informacji Sekocenbud;
- obowiązujący podatek VAT w wysokości:
 - 8% od wartości kosztorysowej – dla budynków mieszkalnych;
 - 23% od wartości kosztorysowej – dla obiektów pozostałych;

- koszt adaptacji PT na szkody: 3 % zweryfikowanej wartości kosztorysu, nie więcej niż 800, zł + VAT

- koszt opracowania kosztorysu:
 - I-II kat. do 350, zł + VAT
 - III-IV kat: do 470, zł + VAT

- koszt nadzoru inwestorskiego: 2,5 % zweryfikowanej wartości kosztorysu, nie więcej niż 700, zł + VAT