
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan., went.mech. i klim.,elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana - wyposażenie budynku oraz el. tymczasowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wypożyczenie budynku oraz elementy tymczasowe			
1		Dostawa i montaż lady szatniowe np. DIAL	kpl		
d.1	kalkulacja własna	2.000	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Dostawa i montaż wieszaków szatniowych - ubraniowe 20 haczyków	kpl		
d.1	kalkulacja własna	16.0+35.0	kpl	51.000	
				RAZEM	51.000
3		dostawa i montaż szafa do szatni 60 cm głęboka	kpl		
d.1	kalkulacja własna	2.000	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Wycieraczki	kpl		
d.1	kalkulacja własna	1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Daszki systemowe ze szkła hartowanego	m ²		
d.1	kalkulacja własna	20.172	m ²	20.172	
				RAZEM	20.172
6	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 na podsypce piaskowej gr 10 cm	m ²		
d.1	0129-03	105.46	m ²	105.460	
				RAZEM	105.460
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.1	0311-06	Krotność = 2 26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.1	0311-02	Krotność = 2 26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 7 26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
13	KNR 2-01	Demontaż czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2	m ²		
d.1	0129-03	analogia 105.46	m ²	105.460	
				RAZEM	105.460

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Daszki ze stali nierdzewnej ze szkłem hartowanym bezpiecznym	m ²	20.1720		20.1720							
2.	Lady szatniowe np. DIAL	kpl	2.0000		2.0000							
3.	Metalowa rama do wycieraczki 200x250 cm wraz z wanną	szt	1.0000		1.0000							
4.	Metalowa rama do wycieraczki o wymiarach 90x140 cm wraz z wanną	szt	1.0000		1.0000							
5.	Miał kamienny	t	0.3847		0.3847							
6.	Mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-wo-żwirowa częściowo zamknięta	t	3.9328		3.9328							
7.	Mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-wo-żwirowa zamknięta	t	3.3625		3.3625							
8.	Piasek zwykły	m ³	10.5460		10.5460							
9.	Płyty drogowe żelbetowe ażurowe	m ²	110.7330		110.7330							
10.	Szafa do szatni 60 cm głęboka	kpl	2.0000		2.0000							
11.	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	8.5569		8.5569							
12.	Wieszaki szatniowe	kpl	51.0000		51.0000							
13.	Woda z rurociągów	m ³	0.4035		0.4035							
14.	Wycieraczka 90x140 cm -mata	szt	1.0000		1.0000							
15.	Wycieraczki 200x250 cm -mata	szt	1.0000		1.0000							
16.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: